

TRUVA MP 3'LÜ

Yüksek Tavan Armatürü/High Bay



Teknik Özellikler/Technical Specifications

Ürün Adı Product Name	TRUVA MP HB	Armatür Gücü Luminaire Power	450W
Led Led	Mid Power	Armatür Lümeni Armature Lumen	65.250 lm
Led Lümeni Led Lumen	71.775 lm	Armatür Verimliliği Luminaire Efficiency	145 lm/W
CCT Işık Rengi CCT Light Color	4000K - 5000K - 6500K	Işık Açısı Light Angle	30°-60°-90°
Giriş Gerilimi Input Voltage	100-305 Vac	Difüzör Diffuser	4mm Temperli Cam 4mm Tempered Glass
Gövde Body	Alüminyum Aluminium	IP Koruma IP Protection	IP 66
Gövde Rengi Body Color	Siyah Eloksal Kaplama Black Anodized Coating	Power Factor(PF) Power Factor (PF)	>0.95
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	-40C - +55 C (Opsiyonel Tasarlanabilir) (Can be designed as optional)	Ürün Ömrü Product Lifetime	60.000 Saat 60.000 Hours
Ölçüler (mm) Dimensions (mm)	560x515x200	Ağırlık Weight	18,90 Kg

*Zorlu, sıcak ve tozlu ortamlar için tasarlanmış gövde tasarımı

*+45 mt ve üzeri yüksekliklerde yüksek performans

*Alüminyum PCB

*60.000 Saat Armatür ömrü

*Konnektör bağlantılı PCB

*Özel silikon conta

*Yüksek verimlilik

*6063 Alüminyum ekstrüzyon soğutucu

*Body designed for has, hot and dusty environments.

*High performance at heights of +45 meters and above.

*Aluminum PCB.

*60.000 Hours Luminaire life.

*Pcb with connector.

*Special silicone gasket.

*High efficiency.

*6063 Aluminium extrusion heatsink.

Uygulama Alanları

Applicaition Areas

Fabrikalar/Factories
Depolar/Warehouses
Bina Çevresi/Building Environment
Park Ve Bahçeler/Parks and Gardens
Hava Limanları/Airports
Açık Otoparklar/Open Car Parks
Liman/Port
Açık Saha Aydınlatması/Open Field
Spor Salonları/Gyms

Örnek Uygulamalar


Applications



Opsiyonlar/Options

- Sensör, dimleme / Sensor, dimming
- 1-10V, DALI otomasyon / 1-10V, DALI automation
- 1-3 Saat Acil Kit / 1-3 Hour Emergency Kit

Teknik Çizim/Technical Drawing



Diğer Seçenekler/Other Options

Armatür Gücü Luminaire Power	Led Lümeni Led Lumen	Armatür Lümeni Armature Lumen	Armatür Verimi Fixture Efficiency	Ölçüler Dimensions	Koli Adedi Package Quantity	Ağırlık KG Weight KG
330W	52.635 lm	47.850 lm	145 lm/W	480x515x200	2	16,50
375W	59.812 lm	54.375 lm	145 lm/W	560x515x200	2	18,90
450W	71.775 lm	65.250 lm	145 lm/W	560x515x200	2	18,90
525W	83.737 lm	76.125 lm	145 lm/W	800x515x200	2	27,60
570W	90.915 lm	82.650 lm	145 lm/W	800x515x200	2	30,00